Automobile HP Métallisé Premium



La composition luxueuse, avec métal, du film pour voitures Panthera 298 C protège des regards indiscrets tout en rejetant efficacement la chaleur.

### **Certifications**



Garantie SOLAR SCREEN®

15 ans Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu



Stockage De -5°C À +40°C 3 ans



Norme Reach Rohs Respectée



Laizes Disponibles 51cm 152cm 76cm 101cm

#### Construction

- Couche "dure" résistante aux rayures "courantes", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
- Polyester teinté masse sans distorsion optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
- 3. Adhésif de liaison
- 4. Polyester teinté masse sans distorsion optique
- 5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
- 6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

#### **Conseils D'Entretien**

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

# **Informations Techniques**

Transmission UV	1%
Transmission Lumière Visible	3%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	11%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	7%
Energie Solaire Totale Rejetée	69%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	60%
Ratio Solaire : Réflexion Énergie Solaire	11%
Absorption Énergie Solaire	73%
Transmission Énergie Solaire	16%
Réduction Éblouissement	97%
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	65μ
Couleur Depuis L'Extérieur	NOIR

## **Conseils D'Application**

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	<b>✓</b>
Simple Vitrage Teinté	×
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	×
Double Vitrage Clair	×
Double Vitrage Teinté	×
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	×
Double Vitrage Gaz	×
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	×
Double vitrage clair stadip int.	×

✓ Oui X Déconseillé Prudence

\\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.